

olivetti



EXPLOR@100XS

KOMPAKTES POS-SYSTEM LÜFTERLOS MIT TOUCH SCREEN

Innovative, lüfterlose POS Explor@100XS, geeignet für Hotel und Gastronomie sowie jede Einzelhandelsumgebung, ist geräuscharm und verbraucht wenig Strom.

Der Zugang zu allen Komponenten ohne Werkzeug bedeutet **einfache Wartung und Aufrüstung**.

Die **kompakte Stellfläche** und das Wandbefestigungssystem **VESA** sind ideal für Stellplätze und Anwendungen, die reduzierten Platzbedarf erfordern.

GERÄUSCHARMES POS-SYSTEM

KOMPAKTE STELLFLÄCHE

12.1" TFT-LCD DISPLAY MIT TOUCH SCREEN

GERINGER STROMVERBRAUCH

EINFACHE WARTUNG



EINFACHER ZUGANG zu Festplatte & Hauptplatine



VESA WANDBEFESTIGUNGSSYSTEM



MAGNETKARTENLESER (optional)

TECHNISCHE DATEN

HAUPTPLATINE	Prozessor	Intel Celeron M ULV 1,0 GHz	Grafik-Speicher	Gemeinsamer Systemspeicher bis zu 64 MB
	Chipsatz	Intel 852GM FSB 400 MHz / ICH4	Erweiterungs-Steckplatz	Mini PCI Socket
	System-Speicher	1 x DDR SO-DIMM Slot 512 MB (max. bis zu 1GB optional)		
SPEICHER	Festplatte	2,5" slim HDD SATA 160 GB	Flash Speicher	Compact Flash - Typ I & II (optional)
	LCD-Größe	12.1" TFT	Touch Screen Typ	ELO Resistive (5 wires)
TOUCH SCREEN	Helligkeit	150 cd/m ²	Schwenkbereich	-25° ~ 65°
	Auflösung	Max. 1024 x 768 dpi		
SCHNITTSTELLEN	EIN/AUS-Schalter	Netzschalter mit LED Indikator	Hinten	Seriell / COM: 4 x COM ports RJ45 Stecker (COM 1 Standard RS-232; COM2 RS232/422/485 (durch Jumper); COM3 & COM4 Pin 10 mit 5V oder 12V (durch Jumper) Parallel: 1 x D-Sub 25-pin Schnittstelle USB: 4 Schnittstellen (V2.0) LAN (10/100/1000): 1 x RJ45 Kassenschublade: 1 x RJ11 (12V / 19V) 2. VGA Ausgang: 1 Schnittstelle
	Audio	Mic-in / Line-out		
UMGEBUNG	EMC & Sicherheit	Class A / CE / LVD	Betriebstemperatur	5 °C ~ 35 °C
			Lagertemperatur	-20 °C ~ 55 °C
OPTIONEN	Magnetkartenleser	MCR 3 Spuren	Zweiter Bildschirm	10.4" / 12.1" TFT LCD
	Kundenanzeige	VFD 2x20 Zeichen, Pole Display		
	Betriebssysteme	Windows WEPOS; optional: XP Embed., XP Professional, WIN 2000, Linux	Abmessungen (BxTxH)	308 x 265 x 325 mm
	Externes Netzteil	19V, 90W	Gewicht	4,9 kg

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.
(01/10)

Explor@ 100XS wird vertrieben von:

Olivetti Deutschland GmbH
Fürther Straße 212, D-90429 Nürnberg
Telefon: +49-911/9312-0, Telefax: +49-911/9312-884
www.olivetti.de