



Glancetron K600

All-in-One Touchkasse für Einsteiger

- Kassensystem mit integriertem Touchscreen
- Sehr robustes Gehäuse (IP54), wasser- und staubresistent
- Lüfterloser Betrieb, leise und zuverlässig
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Magnetkartenleser, Zweitmonitor und Kundendisplay optional verfügbar

Spezifikationen

System	CPU	Intel Atom D525 Dual Core, 1,8 GHz (lüfterlos)
	Chipsatz	Intel ICH8M
	Systemspeicher	1GB DDR3 Speicher (max. 4GB)
	Festplatte	1x (2,5") SATA HDD, 160GB
	Audio	onboard
	Gehäuse	ABS
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP Professional, Embedded POSReady 2009, XP Embedded, XP Professional for Embedded, WinCE, Windows 7, Linux
Display	Grafikchip	Intel integrated
	LCD-Größe	38,1 cm (15")
	Maximale Auflösung	1024 x 768 Pixel
	Helligkeit	250 cd/m²
	Touchscreen	resistiv (5-Draht)
Schnittstellen	USB 2.0	4x
	Seriell/COM	4x RJ45 (COM1/COM2 Standard RS232; COM3 mit 5V auf Pin 9, COM4 mit 12V auf Pin 9)
	Parallel	1x
	LAN	1x Gigabit
	VGA	1x
	PS/2	n/a
	Kassenladenanschluss	1x RJ-11 (12V/24V Kassenlade)
	Audio	1x Line-out, 1x Mic-in
NT	Netzteil	90 Watt (19V, 4,7A)
Einsatz	Abmessungen (B x H x T)	380 x 300 x 221,7 mm
	Gewicht	6,6 kg
	Temperatur (Betrieb)	5°C bis 35°C
	Zertifizierung	FCC, CE, LVD
	Montage Optionen	Standfuß / VESA (100 x 100 mm)
Optionen	MKL	Spur 1, 2 und 3
	Kundendisplay	VFD, 2x20 Zeichen
	Kundenanzeige	21,3 cm (8,4"), 26,4 cm (10,4") oder 30,7 cm (12,1") Kundenanzeige



Ihr Partner