

METAPACE

Metapace L-3 – Midrange Etikettendrucker

www.metapace.com

Highlights

- **Produziert Labels im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren**
- **Druckt bis zu 116 mm breite Etiketten mit max. 254 mm/Sek. bei 8 Punkten/mm (203 dpi)**
- **Robuste Bauweise, intelligente Features in einem massiven Stahlgehäuse**
- **Kostenlos: Profi-Etikettendruck-Software standardmäßig im Lieferumfang**
- **Großer Etikettenvorrat - schneller Zugriff beim Austausch der Verbrauchsmaterialien**

Technische Spezifikationen

Druck

Druckverfahren	Thermodirekt, Thermotransfer
Druckbreite	Max. 104mm
Drucklänge	Max. 4000mm
Druckgeschwindigkeit	Max. 254mm/s
Auflösung	8Punkte/mm (203dpi)

Etikettenrolle

Breite	Max. 116mm
Stärke	0,06mm - 0,305mm
Größe	Max. Außendurchmesser: 203mm; min. Kerndurchmesser: 38mm

Farbband

Breite	Max. 118mm
Länge	Max. 600m
Größe	Max. Außendurchmesser: 84mm; min. Kerndurchmesser: min. 25,4mm
Wicklung	Innen oder außen

Elektronik

Emulation	EPL, ZPL
Sensoren	Reflektiv/transmissiv
Speicher	4MB Flash ROM; 8MB SDRAM
Netzteil	Eingang: AC 240V ± 10 %; 50/60Hz (integriert)
Schrift	Fünf integrierte ASCII Fonts, optionale multi-language Fonts
Display	LCD, 2 Zeilen, grafisch

Besonderheiten

Optionen	Cutter; 12 Punkte/mm (300 dpi) Version; 24 Punkte/mm (600 dpi) Version
----------	--

Schnittstellen

I/F Ports	RS232, USB 1.1, PS2, Centronics, Ethernet (optional)
-----------	--

Software

Betriebssystem	Windows 2000, XP (32 Bit), Vista (32Bit), Windows 7 (32 Bit)
Software	Inkl. Etikettendruck-Software (Vollversion)

Betriebsumgebung

Temperatur	0°C - 40°C
Feuchtigkeit	5 % - 85 % nicht kondensierend

Gehäuse

BxHxT	286x280x448mm
Gewicht	15kg
Farbe	Schwarz

Garantie

Dauer	24 Monate
-------	-----------



METAPACE