

EPSON Vollfarb-Etikettendrucker TM-C3400

Prozesse optimieren und Fehler vermeiden

Ob Warnhinweise auf Paketen oder Farbcodes auf Komponenten, ob farbige Hinweise in der Patientenakte oder personalisierte Tickets auf Großveranstaltungen: Farbe hebt wichtige Informationen hervor, ermöglicht die intuitive Zuordnung und hilft damit Arbeitsprozesse zu optimieren und Fehler zu vermeiden. Solche aussagekräftigen Label lassen sich mit dem Farb-Etikettendrucker Epson TM-C3400 leicht selbst herstellen. Das schnelle Multitalent bedruckt eine große Palette an Formaten, Materialien und Oberflächen bei niedrigen Betriebskosten. Eine besondere Tinte gewährleistet dabei lange Haltbarkeit und wischfeste Etiketten. Der Epson TM-C3400 ist in einer USB- und einer Netzwerk-Version verfügbar.



TM-C3400: brillanter Vollfarbdruck, leise, schnell, wisch- und wasserresistent

Vielseitig

Gerade bei kleinen Serien sind selbstgedruckte Etiketten günstiger als der Einkauf von Vordrucken. Dabei überzeugt der Epson TM-C3400 aufgrund seiner Vielseitigkeit bei verschiedenen Einsätzen. So bedruckt das Gerät Etiketten, Armbänder, Tickets, Endlospapier und vorgestanztes Papier in einer Medienbreite von 30 bis 112 mm. Praktisch: Der serienmäßig integrierte »Auto-Cutter« schneidet Rollen- oder Endlospapier nach individuellen Vorgaben zu. Dies vermeidet unnötigen Papierverschnitt und erspart die Lagerung vieler unterschiedlicher Etikettengrößen.



Ein großvolumiger Tintentank (SJIC15P) sorgt für langes Drucken und niedrige Kosten

Schnell und wirtschaftlich

Großveranstaltungen oder Sonderversand-Aktionen erfordern Etiketten in kurzer Zeit. Hier punktet der Epson TM-C3400 mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 1.000 Etiketten pro Stunde, je nach Größe und Druckauflösung. Dabei beweist der Inkjetdrucker zudem einen langen Atem: Eine Tintenpatrone reicht für bis zu 7.500 Etiketten (siehe Spezifikation). Konventionelle Thermo-Transferdrucker verbrauchen dagegen stets Farbbandmaterial in der Größe eines kompletten Etiketts, auch wenn nur eine Zeile gedruckt wird.



*Aufklappen, Rolle einlegen, zuklappen!
So einfach geht es bei dem TM-C3400*

Langlebige, wischfeste Ausdrücke

In vielen Einsätzen kommt es auf langlebigen und wischfesten Etikettendruck an, etwa im medizinischen Bereich, wo die Etiketten zum Beispiel der Reinigung mit Desinfektionslösungen standhalten müssen. Die Pigment-Tinte von Epson gewährleistet eine im Vergleich zu anderen Farbdruckverfahren verbesserte Haltbarkeit bei Grafiken, Fotos, Text ebenso wie bei Barcodes.

EPSON Vollfarb-Etikettendrucker TM-C3400

Auch bei der Bedienung zeigt sich der Epson TM-C3400 anderen Tintenstrahl-Etikettendruckern überlegen: Als einziges Modell auf dem Markt befinden sich alle Bedienelemente auf der Gerätefront. Dadurch lassen sich Druckerpatrone und Papier im Handumdrehen wechseln – selbst wenn der Drucker in einem Regal oder unter dem Tresen steht. Der leistungsstarke Software- und Treibersupport inkl. SDK ermöglicht zudem die zentrale Verwaltung und Konfiguration großer Installationen mit bis zu 64 Druckern.



Verarbeitung von Fan-fold Papierformaten

Produktmerkmale im Überblick

- Vollfarb-Etikettendrucker mit Epson Piezo™-Drucktechnologie
- Langlebige, wischfeste Farbausdrucke dank haltbarer Pigmenttinte
- Schneller Farbkjetdrucker für bis zu 1000 Farbetiketten je Stunde
- Große Medienauswahl: vorgestanzte Etiketten, Armbänder, Tickets, Endlospapier und Endlosetiketten
- Medienbreite 30 bis 112 mm
- Bi-direktionaler Druck
- Papierzuführung von eingelegter Rolle oder rückwärtig (Fanfold)
- Hoher Bedienkomfort: Alle Bedienelemente auf der Gerätefront, ermöglicht Betrieb im Regal oder unter dem Tresen
- Schnittstellen: USB 2.0 oder Ethernet 802.11b/g
- Software-Unterstützung inkl. SDK
- Standardmäßiger Auto-Cutter und eingebautes Netzteil

Vorteile der Tintentechnologie auf einen Blick

kostengünstig	leise	schnell
sofort trocknend	wasserfest	lichtbeständig
hohe Auflösung	leuchtende Farben	ökologisch



Qualitativ hochwertiger Vollfarbdruck

EPSON Vollfarb-Etikettendrucker TM-C3400

Technische Daten des EPSON TM-C3400

Druckmethode	Serial inkjet dot matrix (Max. 720 dpi × 360 dpi)
Schriftarten	Keine druckerinternen Schriftarten, Grafikdruck der Windows Schriftarten
Barcodes	UPC-A UPC-E JAN13(EAN) JAN8(EAN) Code39 ITF Codabar Code93 Code128 GS1-128 GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded Two-dimensional code: PDF417 QR Code Maxi Code GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Expanded Stacked Composite Symbology DataMatrix Aztec
Schnittstellen	USB or 100BASE-TX /10BASE-T
Druckgeschwindigkeit	Max. 92 mm / sec. (Druckbreite: 56 mm, 360 dpi × 180 dpi, bi-directionaler Druck)
Papier	
Plain paper, Fine paper, PET film	
Papier Typ	Endlos
Form	Rollenpapier
Breite	30 bis 108 mm (Papierbreite)
Dicke	0.085 ~ 0.151 mm
Plain paper, Fine paper, Synthetic paper	
Papier Typ	Endloslabel
Form	Rollenpapier
Breite	25.4 bis 108 mm (Etikettenbreite)
Dicke	0.128 ~ 0.195 mm
Plain paper, Fine paper, Synthetic paper	
Papier Typ	Die-cut Label
Form	Rollenpapier
Breite	25.4 bis 108 mm (Etikettenbreite)
Dicke	Plain paper : 0.128 mm, Fine paper : 0.145 mm, Synthetic paper : 0.195 mm
Plain paper, Fine paper, PET film	
Papier Typ	Endlospapier mit Black Mark
Form	Rollenpapier
Breite	30 bis 108 mm (Paperbreite)
Dicke	0.085 ~ 0.151 mm mm
Plain paper, Fine paper, PET film	
Papier Typ	Endlospapier mit Black Mark
Form	Fan-fold Papier
Breite	50 bis 108 mm (Papierbreite)
Dicke	0.119 ~ 0.151 mm
Plain paper, Fine paper, Synthetic Papier	
Papier Typ	Die-cut Label Papier mit Black Mark
Form	Rollenpapier
Breite	25.4 bis 108 mm (Etikettenbreite)
Dicke	Plain paper : 0.128 mm, Fine paper : 0.145 mm, Synthetic paper : 0.195 mm
Plain paper, Fine paper	
Papier Typ	Die-cut Label Papier mit Black Mark
Form	Fan-fold paper
Breite	46 to 108 mm (Etikettenbreite)
Dicke	0.145 ~ 0.161 mm

EPSON Vollfarb-Etikettendrucker TM-C3400

Wristband	
Papier Typ	Wristband
Form	Rollenpapier, Fan-fold Papier
Breite	30 mm (Paperbreite)
Dicke	siehe Papierspezifikation des Herstellers
Tintenpatrone	SJIC15P (3-farbig kombiniert, pigmentierte Tinte)
Tintenreichweite*	7.500 Seiten pro Tintenpatrone
Netzteil	Integrierter AC adapter
Stromaufnahme	Druckmodus : ca. 26 W (100BASE-TX / 10BASE-T)
Reliability	
MTBF	75.000 Stunden
MCBF	9.800.000 passes
Maße (mm)	255 (W) x 300 (D) x 261 (H)
Gewicht (ca.)	10.0 kg
EMC Standards	VCCI class B, FCC class B, CE
Anschlußkabel	Nicht im Lieferumfang enthalten
Sicherheitsstandards	UL / CSA / TÜV (EN60950-1)
Betriebssysteme	Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Vista SP1 (Only 32bit Version support)

*Druck auf Plain Paper mit einer Auflösung von 360 dpi x 180 dpi bei einer Labelgröße von 54 mm (B) x 31 mm (H) und gleichmäßigen Druck der 8 Testmuster.

