GLANCETRON

Glancetron 8034

Formschönes Kundendisplay

- Professionelles Kundendisplay mit 2x20 Zeichen
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige
- OPOS-Kompatibel (RS232 Variante)
- RS232- oder USB-Anschluss
- Diverse Höhenoptionen

Spezifikationen

Generell	
Anzeige	2 Zeilen mit je 20 Zeichen VFT (selbstleuchtend)
Anschluss	serielle Schnittstelle (RS232) nur eine RS232 Schnittstelle für je einen Drucker und Display nötig (pass-through-mode)
Verstellbarkeit	360° Drehung, 45° Neigung
Standfuß	stabiler Fuß mit vorbereiteten Bohrungen zur Schraubfixierung auf der Theke
Programmierung	OPOS-Befehlsstandard, ESC/POS Befehlsstandard, Jarltech Programmierstandard
Stromversorgung	+12V mittels Slotblech-Adapter (mitgeliefert), übers PC-Netzteil oder mit ext. Netzteil Option)
Maße	Standfuß: Grundhöhe 231 mm, kürzbar auf min. 50 mm
Gewicht	900 Gramm (ohne Kabel)

Ihr Partner

Irrtum und Änderung vorbehalten.