



# Nettun@7000open

## ALL-IN-ONE POS SYSTEM MIT INTEGRIERTEM DRUCKER

Die Nettun@7000 open ist eine perfekte Kombination zwischen einer traditionellen Registrierkasse und einem PC basierenden Kassensystem.

Mit dem höhenverstellbaren **10,1" Touch-Screen**, dem **integrierten Thermodrucker** mit automatischem Papierschnitt für Kassenbons und dem **drehbaren Kunden-Display** ist die Nettun@7000open ein integriertes Kassensystem für den Betrieb in Ladengeschäften oder Restaurants.

Das All-In-One System bietet eine **Intel-basierte Architektur**, die eine Anpassung an die Anforderungen vieler Einsatzbereiche möglich macht: Einzelhandel, Gastronomie, industrielle Steuerungen und andere Anwendungen.

**KOMPATIBEL MIT APPLIKATIONEN ENTWICKELT FÜR MICROSOFT**

**GROSSE AUSWAHL AN SCHNITTSTELLEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE ZUSATZGERÄTE**

**WERKSANPASSUNG BESTIMMTER AUSFÜHRUNGEN MIT OPTIONALER IDENTITÄTSPRÜFUNG AUF ANFRAGE**

**ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR KASSENSCHUBLADE, EXTERNEN MONITOR, ZUSÄTZLICHE TASTATUR, BARCODE-SCANNER, BELEG-DRUCKER**



**ALL-IN-ONE POS SYSTEM**



TOUCH SCREEN höhenverstellbar



EINFACHER Papierrollentausch



GROSSE AUSWAHL an Schnittstellen und USB Ports

## TECHNISCHE DATEN

### HAUPTMERKMALE

<b>Touch Screen</b>	10,1" TFT 16:9 Farbmonitor Hintergrundbeleuchtung (1024 x 600), 4-fach resistive Touch-Technologie, Verstellbare Neigung
<b>Kunden-Display</b>	LCD alphanumerisch, Höhenverstellbar, drehbar, 2 Zeilen je 20 Zeichen
<b>CPU</b>	Intel Atom CedarView Prozessor Dual Core D2550 1,86 GHz, NM10 Chipsatz
<b>Speicher</b>	2 GB RAM (max. 4 GB) 2 x SO-DIMM DDR3 1066 MHz 32 GB SSD (Solid State Drive) 2,5" SATA

### DRUCKER

<b>Technologie</b>	Thermodruck
<b>Geschwindigkeit</b>	200 mm/Sek.
<b>Papierschnitt</b>	Manuell und automatisch
<b>Papierrollenaufnahme</b>	Einfacher Papierrollentausch
<b>Papierrollenbreite</b>	80 mm bzw. 57,5 mm mit Adapter
<b>Papierrollendurchmesser</b>	Bis zu 80 mm
<b>Schriftarten</b>	2 Fonts, normale und doppelte Größe

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

<b>Sensoren</b>	Papierende Wenig Papiervorrat
<b>Anschließbare Geräte</b>	Kassenschublade, externer Bar-/ Küchendrucker, externer Monitor, Kellnerschloß, Barcode Scanner, USB-Stick, Tastatur, Maus
<b>Schnittstellen</b>	2x RS-232 (RJ45) 4x USB 2.0 (Host) 1x RJ45 Ethernet 1x RJ45 Kassenschublade 1x RJ12 Kundendisplay 1x integriertes Kundendisplay 1x VGA Monitor 1x HDMI Monitor Audio Line out Audio Line in (Mikrofon) Netzteil
<b>Stromversorgung</b>	Externes Netzteil 24V, 60W, 100-240 VAC, 50/60 Hz, Anschlußkabel 1,5 m, Schuko Stecker
<b>Ein/Aus Schalter</b>	An der Geräterückseite im Bereich der Schnittstellen
<b>Abmessung (BxTxH)</b>	360 x 360 x 180 mm (260 mm mit Kundendisplay herausgezogen)
<b>Gewicht</b>	ca. 5 Kg

Die Angaben beziehen sich auf die Verwendung in geeigneten Bedienungsumgebungen. Änderung der technischen Spezifikationen vorbehalten. Alle Warenzeichen anerkannt. Die Unterstützung der genannten Spezifikationen können je nach Betriebssystem und Systemkonfiguration variieren. Olivetti übernimmt dafür nicht die Garantie.  
Nettun@ 7000open wird vertrieben von Olivetti S.p.A.  
(05/16) - Code: 49442-00