



## „Modulares 15,6" all-in-one POS-System für jedermann

### Spezifikationen – P5500

- **15,6"-PCAP-LCD mit 350 Nits und Full-HD-Auflösung**
- **Leistungsstarke CPU: Intel Celeron 4305UE, Core i3-8145UE und Core i5-8265U**
- **Zahlreiche Anschlüsse, z.B. USB-C, pUSB 24V, RS232 etc.**
- **Montage via optionaler 75 x 75 mm VESA-Halterung möglich**

|                       |                              | P5500                                                                          |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System</b>         | CPU                          | Intel Celeron 4305U (Intel Core i3-8145UE, Core i5-8265U, optional), lüfterlos |
|                       | Systemspeicher               | SO-DIMM DDR4, Dual-Channel, max. 32 GB                                         |
|                       | Chipsatz                     | Intel Whiskey Lake Plattform                                                   |
|                       | Festplatte                   | 2x M.2 (2280) Steckplätze                                                      |
|                       | Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10, Linux                                                              |
| <b>Display</b>        | Grafikchip                   | Intel HD-Grafik                                                                |
|                       | LCD-Größe                    | 39,6 cm (15,6") LCD                                                            |
|                       | Maximale Auflösung           | 1.920 x 1080 Pixel (Full HD)                                                   |
|                       | Helligkeit                   | 350 Nits, LED                                                                  |
|                       | Touchscreen                  | PCAP                                                                           |
|                       | Neigungswinkel               | 0 bis 90°                                                                      |
| <b>Schnittstellen</b> | USB 2.0                      | 4x                                                                             |
|                       | USB 3.0                      | 2x                                                                             |
|                       | USB C                        | 2x (DP & USB)                                                                  |
|                       | Powered USB                  | 1x (24 V)                                                                      |
|                       | Serial / COM (RJ45)          | 3x (RJ45)                                                                      |
|                       | Parallel                     | –                                                                              |
|                       | LAN                          | 1x (Gigabit)                                                                   |
|                       | Grafikschnittstellen         | USB C (DP)                                                                     |
|                       | Kassenladenanschluss         | 1x (12V/24V, RJ11)                                                             |
| <b>NT</b>             | Netzteil                     | 90 Watt                                                                        |
| <b>Sonstiges</b>      | Abmessungen (BxTxH)          | 365,3 x 40,3 x 220,4 mm (ohne Standfuß)                                        |
|                       | Gewicht                      | 4 kg                                                                           |
|                       | Temperatur (Betrieb)         | 0 °C – 40 °C                                                                   |
|                       | Zertifizierung               | CE, RoHS                                                                       |
| <b>Optionen</b>       | Montage                      | VESA 75 x 75 mm                                                                |
|                       | MKL                          | Ja                                                                             |
|                       | Kundendisplay                | Ja (2 x 20 Zeichen integriert)                                                 |
|                       | Kundenanzeige                | Ja (8", 9,7", 15,6")                                                           |
|                       | Barcodescanner               | Ja (1D, 2D)                                                                    |
|                       | Kellnerschloss               | Ja (iButton)                                                                   |
|                       | RFID                         | TBD                                                                            |
|                       | Farbvariante                 | Schwarz / silber                                                               |

Ihr Partner