



## ProLite T2336MSC-b1

23" (58,4 cm) 10-Punkt Multitouch mit Edge to Edge Glas und IPS Panel

Mit einer Full-HD 1920 x 1080 Auflösung und einer projektive-kapazitiven 10-Punkt Touch Technologie ausgestattet liefert der ProLite T2336MSC nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das integrierte IPS Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Somit ist der ProLite T2336MSC eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von anspruchsvollen interaktiven Anwendungen. Der flexible Standfuß kann in mehreren Winkeln positioniert oder auch flach auf dem Tisch gelegt werden. Eine angenehme und ergonomische Benutzeroberfläche ist dadurch gewährleistet. Der ProLite T2336MSC ist der ideale Bildschirm für ein großes Windows8 Touch Erlebnis.

### DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Bilddiagonale           | 23"; 58.4cm  |
| Touchscreen Technologie | kapazitiv, multitouch (10 kompatible Touch Punkte - HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt), Aktivierung durch Finger oder Stift |
| Panel                   | IPS LED  |
| Glasstärke              | 2.4 mm   |
| Glas Härtegrad          | 7H min.  |
| Arbeitsfläche H x B     | 509.18 x 286.41 mm; 20" x 11.3 "   |
| Reaktionszeit           | 5 ms   |
| Kontrastverhältnis      | 5 000 000 : 1 ACR  |
| Kontrastverhältnis      | 1 000 : 1 mit touch panel  |
| Helligkeit              | 225 cd/m <sup>2</sup> mit touch panel  |
| Blickwinkel             | horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°  |
| Darstellbare Farben     | 16.7 Mio.  |
| Pixelabstand H x V      | 0.2652 x 0.2652 mm   |
| Physikalische Auflösung | Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)  |
| Horizontalfrequenz      | 30 - 80 KHz  |
| Vertikalfrequenz        | 56 - 75 Hz   |
| Synchronisationsarten   | Separate Sync  |
| Bildformat              | 16 : 9   |
| Lichtdurchlässigkeit    | 90%  |

### POWER-MANAGEMENT

|                   |  |
|-------------------|--|
| Stromversorgung   | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz                         |
| Netzteil          | intern   |
| Leistungsaufnahme | 26 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus |
| Power Management  | VESA DPMS  |

### EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse        | B           |
| Stromverbrauch im Betrieb     | 25.3W       |
| Jährlicher Energieverbrauch   | 37kW / Jahr |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 58 cm; 23"  |

### ABMESSUNGEN & GEWICHT

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Maße B x H x T | 561 x 120 (395) x 238.5 mm |
| Gewicht        | 7.4 kg                     |

### SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Analog Signaleingang  | VGA (D-Sub)                          |
| Digital Signaleingang | DVI-D, HDMI                          |
| Sonstige              | USB (für die Touchfunktion), USB 3.0 |
| USB Hub               | UP 1 x USB 3.0 / DOWN 4 x USB 3.0    |

### BESONDERHEITEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Plug & Play            | VESA DDC2BT <sup>TM</sup>  |
| Parameter-Einstellung  | On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, FR, DE, ES, IT, PT, RU, JP, Chinesisch - vereinfacht) und 5 Tasten Bedienfunktion (Heraufscrollen / Audio Einstellungstaste-Taste, Nach unten scrollen / ECO-Taste, Auto-Taste, Menü-Taste, Ein-Aus-Schalter)   |
| Einstellbare Parameter | Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, i-Style Colour, ACR), Bildanpassung (Takt, Phase, H. Position, V.Position, Aspect), Farbtemp., OSD-Einstellungen (H. Position, V.Position, OSD Einblendzeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangswahl, HDMI Audio, OD, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung |
| Lautsprecher           | 2 x 2 W (Stereo)   |
| Diebstahlsicherung     | Kensington-lock <sup>TM</sup>  |
| Sicherheit             | CE, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, CU  |
| Höhenverstellbar       | 275 mm   |
| Neigungswinkel         | 90° nach oben; 5° nach unten   |
| VESA Mounting          | 100 x 100 mm   |
| Farbe                  | Schwarz  |

### ZUBEHÖR

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Treiber                 | multi-touch: Windows7/8 (HID compliant)   |
| Zubehör im Lieferumfang | Strom-, VGA (D-Sub)-, DVI-D-, USB-, Audio-Kabel, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme |