

METAPACE S-3 Kabelloser Barcode Scanner

Technische Spezifikationen

SCANNER EIGENSCHAFTEN

Typ	1D Linear Imager
Lichtquelle	630 nm $\pm$ 20 nm rote LED
Auflösung	Min. 0,1 mm (4 mil)
Leserate	270 Scans/Sek.
Feldtiefe	3–46 cm
Scanwinkel	Neigung: $\pm$ 65°; Drehung: $\pm$ 50°
Lesbare Codes	RSS Codes, EAN, UPC, I 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 128, China Postage, Code 93, Code 11, MSI-Plessey, Code 32, TELEPEN
Unterstützte Sprachen	Englisch, Deutsch, Italienisch, Dänisch, Spanisch, Japanisch, Französisch

ELEKTRONIK

Funkmodul	2,4–2,526 GHz, ISM-Band
Funkreichweite	Bis zu 20 m*
Stromversorgung	5 VDC $\pm$ 5 % (Scanner) / 5 VDC $\pm$ 5 % (USB Dongle)
Batterieleistung	1.200 mAh
Akkulaufzeit	Bis zu 8 Stunden, ca. 70.000 Scans pro Ladung

SCHNITTSTELLE

I/F Port	USB (HID)
----------	-----------

GEHÄUSE

Farbe	Schwarz
Maße	Scanner: 185,5 x 66,6 x 90,8 mm Dongle: 80,4 x 24 x 12 mm
Gewicht	145 g (Scanner); 10 g (USB Dongle)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 65 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

GARANTIE

Dauer	24 Monate
-------	-----------

Highlights

- + Preisstarker 1D Linear Imager mit Funkübertragung
- + Hoher Bewegungsradius mit bis zu 20 m Reichweite*
- + Dreifach-Feedback: optisch, akustisch und Vibration
- + Bis zu 70.000 Scans pro Akkuladung
- + Alles dabei: auspacken und loslegen



AUSPACKEN
UND LOSLEGEN

* Die Funkreichweite kann aufgrund der Platzierung und Größe der Umgebungsgegenstände variieren.