

T-40

METAPACE T-40

Leistungstarker POS- und Gastgewerbe-Drucker mit Dreifach-Interface

Technische Spezifikationen

DRUCK

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	max. 250 mm/Sek.
Druckbreite	max. 80/57,5 +/- 0,5 mm
Auflösung	203 x 203 dpi
Zeichengröße	Font A: 12 x 24, Font B: 9 x 27, Kanji Font A: 24 x 24
Sensoren	Sensoren für Papierende, nahes Papierende, Black mark, geöffnete Abdeckung und Druckkopf-Temperatur

MEDIEN

Verbrauchsmaterial	Thermopapier
Papierzufuhr	Papierrolle
Breite	57,5/80/82,5 mm
Rollendurchmesser	max. 82,5 mm
Medienstärke	0,06–0,10 mm

ELEKTRONIK

Speicher	RAM: 2 MB, Flash: 4 MB
Schnittstellen	Dreifach-Interface USB, Serial, Ethernet, Kassenladenanschluss
Netzteil	AC 120 V~230 V ± 10 %, DC 24 V, 2,5 A (mitgeliefert)
Barcodes	UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93, CODE 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar, PDF417, QR, Maxicode
Lebensdauer	150 km TPH, 2.000.000 Schnitte, 70.000.000 Zeilen

SOFTWARE

Treiber	Windows, Linux, OPOS, JPOS
Emulation	ESC / POS

BESONDERHEITEN

Lieferumfang	USB-Kabel, RS232-Kabel, Netzteil + Stromkabel, Kabelschutz, QSG, Treiber + Werkzeug, Test-Quittungsrolle
--------------	--

GARANTIE

Dauer	3 Jahre
-------	---------

GEHÄUSE

Abmessung (BxHxT)	127 x 127 x 134 mm
Farbe	Schwarz

BEDINGUNGEN

Temperatur	Betrieb: 5 °C–45 °C Lagernd: -40 °C–60 °C
Feuchtigkeit	Betrieb: 20 %–90 % Luftfeuchtigkeit Lagernd: 10 %–90 % Luftfeuchtigkeit

Highlights

- + Graustufendruck bis 250 mm/Sek. Geschwindigkeit
- + Passt überall hin: Kompaktes und ansprechendes Design
- + Qualitätsdruck in verschiedenen Graustufen und 203 dpi
- + Alles Out of the Box: Einfach auspacken und loslegen
- + Lebensdauer des Druckkopfs: 150 km



AUSPACKEN
UND LOSLEGEN